

Silenced 19" - 12U Rack Cabinet - 600x1000 mm - Glassdoor - 2 x Super Silence Cooler - Wheels - Black

Small Soundproofed 19" Server Rack Cabinet IP30 – Black (RAL9005) – 12U – Width 600 mm – Depth 1000 mm Including casters (M10), glass door, and two pre-installed Super Silence fans Removable solid glass door

Sound insulation thanks to interior lining with flame-retardant acoustic foam.

High noise reduction of up to 30dB(A), which corresponds to a reduction in perceived server noise of up to 85%.

DC fan unit including thermostat and Schuko plug (2 m) in 12-volt technology, including power supply unit for 230-volt AC operation

Noise level: approx. 17.8 dB(A) (per fan, free blowing)

Air flow: 107.50 m³/h (per fan, free blowing) 150,000 h (MTBF)

Green IT thanks to approx. 60% reduction in power consumption to just 8 watts per fan unit compared to approx. 23 watts for a standard fan unit

Three pairs of continuously adjustable vertical 19" grid rails.

Break-out covers: There are cable entries in the lower and rear parts of the distributor, which are fitted with break-out covers.

High structural stability: The distributor has a robust welded construction. The high quality of workmanship and the latest technologies ensure its great appearance.

Flexible door opening: The hinge system allows the door to be opened almost 180°. The door can be easily removed.

Door: The distributor comes with a solid glass door as standard. However, a solid sheet metal or perforated door can also be supplied on request.

WxHxD: 600 mm x 660 mm (including 40 mm casters) x 1000 mm

Usable installation depth: 900 mm

Sound insulation with 25 mm flame-retardant acoustic foam (studio technology)

Sound-absorbing, three-dimensionally shaped PUR acoustic foam with an air-permeable, sealed, dirt-resistant, and oil- and water-repellent surface.

The tested embossing of the foam guarantees optimal sound insulation properties in all technical frequency ranges.

Important: For safety reasons, foam in IT and electrical engineering environments is subject to special requirements, which are fully met here:

-Fire behavior complies with FMVSS 302, DIN 75 200, and ISO 3795 standards, burning rate less than 100 mm/min

-Temperature resistance: -40°C to +100°C

-Thermal conductivity / EN 12667: less than or equal to 0.040 W/(m.K) at 10°C

-Density of PUR foam / DIN EN ISO 845 25 kg/m³

Schallgedämmter 19" - 12U Rack Serverschrank - 600x1000 mm - Glastür - 2 x Superleise Lüfter – Räder - Schwarz

Kleiner schallgedämmter 19"-Serverschrank IP30 – Schwarz (RAL9005) – 12 HE – Breite 600 mm – Tiefe 1000 mm inklusive Rollen (M10), Glastür und zwei vormontierte Super Silence Lüftern demontierbare Vollglastür

Schallschutz durch Innenauskleidung mit flammhemmendem Akustikschaum.

Hohe Lärmreduzierung bis zu 30dB(A) was einer Reduzierung des empfundenen Servergeräusches von bis zu 85% entspricht.

DC-Lüftereinheit inkl. Thermostat und Schukostecker (2m) in 12 Volt Technik inkl. Netzteil für 230 Volt AC Betrieb

Geräuscentwicklung: ca. 17,8 dB(A) (pro Lüfter, freiblasend)

Luftdurchsatz: 107,50 qm³/h (pro Lüfter, freiblasend) 150.000 h (MTBF)

Green IT durch ca. 60% reduzierten Stromverbrauch von nur 8 Watt pro Lüftereinheit gegenüber ca. 23 Watt der Standard-Lüftereinheit

Drei Paar stufenlos verstellbare vertikale 19"-Rasterschienen

Herausbrechbare Verblendungen: Im unteren und hinteren Teil des Verteilers befinden sich Kabeleinführungen, die mit herausbrechbaren Verblendungen versehen sind.

Hohe Konstruktionsstabilität: Der Verteiler verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten sein tolles Aussehen.

Flexible Türöffnung: Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Tür kann einfach demontiert werden.

Tür: Der Verteiler verfügt standardmäßig über eine Vollglastür. Auf Wunsch kann jedoch auch eine Vollblech- oder perforierte Tür geliefert werden.

BxHxT: 600 mm x- 660 mm (inkl 40 mm Laufrollen) x-1000 mm
nutzbare Einbautiefe: 900 mm

Schalldämmung mit 25 mm flammhemmendem Akustikschaum (Studiotechnik)

Schallabsorbierender, drei-dimensional geformter PUR-Akustikschaumstoff mit luftdurchlässig-versiegelter, schmutzunempfindlicher sowie öl- und wasserabweisender Oberfläche.

Die geprüfte Prägung des Schaumstoffs garantiert optimale Schalldämmeigenschaften in allen technischen Frequenzbereichen.

Wichtig: Schaumstoff in IT- und elektrotechnischen Umfeld unterliegt aus Sicherheitsgründen speziellen Anforderungen, die hier vollumfänglich erfüllt werden:

- Brandverhalten erfüllt Norm FMVSS 302, DIN 75 200 und ISO 3795, Brenngeschwindigkeit kleiner 100 mm/min
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
- Wärmeleitfähigkeit / EN 12667: kleiner/gleich 0,040 W/(m.K) bei 10°C
- Raumgewicht PUR-Schaum / DIN EN ISO 845 25 kg/m³

19" - 12U Rack Cabinet Silenziato- 600x1000 mm – Porta in Vetro - 2 x Ventole Super Silenziose - Rotelline - Nero

Piccolo Armadio Rack per Server 19" insonorizzato IP30 – Nero (RAL9005) – 12 U – Larghezza 600 mm – Profondità 1000 mm comprese rotelle (M10), porta in vetro e due ventole Super Silenziose premontate Porta in vetro pieno smontabile Isolamento acustico grazie al rivestimento interno in schiuma acustica ignifuga.

Elevata riduzione del rumore fino a 30 dB(A), che corrisponde a una riduzione del rumore percepito del server fino all'85%.

Unità di ventilazione CC incl. termostato e spina Schuko (2 m) con tecnologia a 12 volt incl. alimentatore per funzionamento a 230 volt AC

Rumorosità: circa 17,8 dB(A) (per ventola, a flusso libero) Portata d'aria: 107,50 m³/h (per ventola, a flusso libero) 150.000 h (MTBF)

Green IT grazie a un consumo energetico ridotto del 60% circa, pari a soli 8 Watt per unità di ventilazione rispetto ai 23 Watt circa dell'unità di ventilazione standard

Tre coppie di guide verticali da 19" regolabili liberamente.

Coperture rimovibili: Nella parte inferiore e posteriore del distributore sono presenti ingressi cavi dotati di pannelli frontali rimovibili.

Elevata stabilità costruttiva: il distributore presenta una robusta struttura saldata. L'elevata qualità di lavorazione e le tecnologie all'avanguardia garantiscono un ottimo aspetto estetico.

Apertura flessibile della porta: il sistema a cerniera consente di aprire la porta di quasi 180°. La porta può essere facilmente smontata.

Porta: il distributore è dotato di serie di una porta interamente in vetro. Su richiesta è possibile fornire anche una porta interamente in lamiera o perforata.

LxAxP: 600 mm x 660 mm (incl. rotelle da 40 mm) x 1000 mm

Profondità utile: 900 mm

Isolamento acustico con schiuma acustica ignifuga da 25 mm (tecnologia da studio)

Schiuma acustica PUR tridimensionale fonoassorbente con superficie permeabile all'aria, sigillata, resistente allo sporco e idrorepellente.

La goffratura testata della schiuma garantisce proprietà di isolamento acustico ottimali in tutte le gamme di frequenza tecniche.

Importante: per motivi di sicurezza, la schiuma utilizzata in ambito informatico ed elettrotecnico è soggetta a requisiti speciali, che qui sono pienamente soddisfatti:

-Comportamento al fuoco conforme alle norme FMVSS 302, DIN 75 200 e ISO 3795, velocità di combustione inferiore a 100 mm/min

-Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +100 °C

-Conducibilità termica / EN 12667: inferiore/uguale a 0,040 W/(m.K) a 10 °C

-Peso specifico della schiuma PUR / DIN EN ISO 845 25 kg/m³

19" - 12U Rack Dulap Server izolat fonic- 600x1000 mm – usa din sticla - 2 x Ventilatoare Super Silence - Roate - Negru

Dulap Server Rack Mic, izolat fonic, 19", IP30 – negru (RAL9005) – 12 U – lățime 600 mm – adâncime 1000 mm, inclusiv role (M10), ușă din sticlă și două ventilatoare Super Silence preinstalate Ușă din sticlă integrală demontabilă.

Izolarea fonică este asigurată de căptușeala interioară din spumă acustică ignifugă.

Reducere semnificativă a zgomotului de până la 30 dB(A), ceea ce corespunde unei reduceri a zgomotului perceput al serverului de până la 85%.

Unitate de ventilator DC incl. termostat și ștecher Schuko (2 m) în tehnologie de 12 volți incl. sursă de alimentare pentru funcționare la 230 volți CA

Nivel de zgomot: aprox. 17,8 dB(A) (per ventilator, cu suflare liberă)

Debit de aer: 107,50 cm³/h (per ventilator, cu suflare liberă) 150.000 h (MTBF)

Green IT prin consumul de energie redus cu aprox. 60%, de numai 8 wați per unitate de ventilator, comparativ cu aprox. 23 wați în cazul unității de ventilator standard

Trei perechi de șine verticale de 19" reglabile în trepte continue.

Panouri detașabile: În partea inferioară și posterioară a distribuitorului se află intrări pentru cabluri, prevăzute cu panouri detașabile.

Stabilitate ridicată a construcției: Distribuitorul are o construcție sudată robustă. Calitatea ridicată a prelucrării și tehnologiile de ultimă generație îi asigură un aspect excelent.

Deschidere flexibilă a ușii: Sistemul de balamale permite deschiderea ușii la aproape 180°. Ușa poate fi demontată cu ușurință.

Ușă: Distribuitorul are în dotare standard o ușă din sticlă integrală. La cerere, se poate livra și o ușă din tablă integrală sau perforată.

LxHxA: 600 mm x- 660 mm (inclusiv role de 40 mm) x-1000 mm

Adâncime de montare utilă: 900 mm

Izolarea fonică cu spumă acustică ignifugă de 25 mm (tehnologie de studio)

Spumă acustică PUR tridimensională, fonoabsorbantă, cu suprafață impermeabilă la aer, rezistentă la murdărie, ulei și apă.

Structura testată a spumei garantează proprietăți optime de izolare fonică în toate domeniile de frecvență tehnice.

Important: din motive de siguranță, spuma utilizată în mediile IT și electrotehnice este supusă unor cerințe speciale, care sunt îndeplinite în totalitate în acest caz:

-Comportamentul la foc îndeplinește standardele FMVSS 302, DIN 75 200 și ISO 3795, viteza de ardere mai mică de 100 mm/min

-Rezistență la temperatură: -40 °C până la +100 °C

-Conductivitate termică / EN 12667: mai mică/egală cu 0,040 W/(m.K) la 10 °C

-Greutate specifică spumă PUR / DIN EN ISO 845 25 kg/m³